

MANTENIMIENTO:

- Mantener el electrodo limpio.
- Usar la funda protectora siempre que no se esté usando el aparato.
- Si va a pasar un largo periodo de tiempo sin usarlo, lo conveniente es retirarle las pilas durante el periodo de inactividad.
- No exponer directamente a la luz solar.
- Sumergir solo 2,5 cm del aparato para obtener la lectura, evitar siempre mojar los circuitos.

GARANTÍA:

Garantía de 1 año desde la fecha de la venta, la garantía no cubre el mal uso del aparato, como el derrame de líquido por no cambiar las pilas, o que le entre agua en el circuito.



Super
Grower



Medidor TDS&EC
con temperatura

RED LINE

WHITE LINE

YELLOW LINE

GREEN LINE

BLUE LINE

BLACK
LINE

ORANGE LINE



INSTRUCCIONES DE USO:

- Quitar la funda protectora.
- Presione el interruptor, coloque el electrodo en la solución.
- Sumergir solo 2,5 cm del aparato para obtener la lectura, evitar siempre mojar los circuitos.
- Después de que se establece la lectura presione el botón "HOLD" y sáquelo de la solución para una fácil lectura.
- Después de leer, apague el medidor, limpie el electrodo con agua limpia antes de guardarlo, no olvide volver a colocar la funda protectora.
- La lectura conseguida según se enciende el medidor es en TDS, para cambiar la lectura a conductividad presionar el botón "SHIFT".
- Igualmente con los grados para cambiar de Celsius a Fahrenheit pulsar el botón "SHIFT".

CARACTERÍSTICAS:

- Función de bloqueo: fácil uso gracias a la función de bloqueo de la lectura "HOLD".
- Función de apagado automático tras 5 minutos de inactividad.
- Compensación de temperatura automático.
- Rango de medida:
 - Conductividad: 0-9990 $\mu\text{S/cm}$
 - Tds: 0-9990 ppm
 - Grados Celsius: 1-80 $^{\circ}\text{C}$
 - F: 32-176 $^{\circ}\text{F}$
 - Precisión: $\pm 2\%$
 - Peso: 55g
 - Medidas: 154x30x14 (mm)

