

SHP-TS Super SHP-TS 250W E40 SLV 0020713



NOTES

undefined

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

IPC Code	0020713
Nombre del producto	SHP-TS 250W E40 SLV
Tecnología	HID
Potencia (clasificada) (W)	255
Lamp shape	Sodio de alta presión
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Clara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
Certificaciones	EUTIE064
ETIM Class	EC000821
FI del número electrónico	4845512
SE del número electrónico	8358015
E-number Norway	3825259
Flujo luminoso (nominal) (lm)	33400
Temperatura de color (K)	2050
IRC (Ra)	20
Wattage (W)	255
Tensión (V)	100
Dimmable	Sí
Average life (Nominal) (h)	32000
Product EAN number	5410288207131

TABLA DE DATOS

Información General

IPC Code	0020713
Nombre del producto	SHP-TS 250W E40 SLV
Tecnología	HID

SHP-TS Super

SHP-TS 250W E40 SLV
0020713

Potencia (clasificada) (W)	255
Lamp shape	Sodio de alta presión
Type	SHP-TS
Cap/Base	E40
Lamp finish	Clara
Fixture rating	Open
General application	Logistics & Industry
Certificaciones	EUTIE064
ETIM Class	EC000821
FI del número electrónico	4845512
SE del número electrónico	8358015
E-number Norway	3825259

Datos ópticos

Flujo luminoso (nominal) (lm)	33400
Flujo luminoso (clasificado) (lm)	34000
Temperatura ambiente para un flujo luminoso máximo (°C)	25
Temperatura de color (K)	2050
IRC (Ra)	20
Cromaticidad ajustable	N
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 4.000 h, 50 Hz	96
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 6.000 h, 50 Hz	94
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 8.000 h, 50 Hz	93
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 12.000 h, 50 Hz	91
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 16.000 h, 50 Hz	90
Factor de mantenimiento de lúmenes clasificado a 20.000 h, 50 Hz	89

Datos eléctricos

Wattage (W)	255
Corriente (A)	2.95
Tensión (V)	100
Control gear required	Sí
Transformer required	No
Dimmable	Sí
Lamp Energy Label (class)	A++
kWh per 1000 hours burning time	281

Información de vida útil

Average life (Nominal) (h)	32000
Promedio de vida útil (h) - L70/B50	32000
Vida útil T90	16000
Factor de duración clasificado a 2.000 h, 50Hz	100

SHP-TS Super SHP-TS 250W E40 SLV 0020713

Factor de duración clasificado a 4.000 h, 50Hz	100
Factor de duración clasificado a 6.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 8.000 h, 50Hz	99
Factor de duración clasificado a 12.000 h, 50Hz	96
Factor de duración clasificado a 16.000 h, 50Hz	90
Factor de duración clasificado a 20.000 h, 50Hz	81

Datos físicos

Max. Lamp Diameter (mm) - D	48
Peso (kg)	0.178

Empaquetado


Descripción del paquete	Carton
Product EAN number	5410288207131
Longitud del embalaje individual(cm)	30.5
Anchura única del embalaje (cm)	5.0
Packaging single depth (cm)	5.0
DUN14 (outer)	15410288207138
Cantidad del embalaje por cajas	12
Packaging outer length / height (cm)	28.0
Packaging outer width (cm)	23.0
Packaging outer depth (cm)	33.0

Información de seguridad

Contenido de mercurio de la lámpara (mg)	21.60
Instrucciones de limpieza en caso de rotura	Applicable
Recomendación para su sustitución al final de la vida útil	Applicable
Lámpara para usos especiales	No
Finalidad prevista	General lighting
No es adecuado para iluminación doméstica	No


DIBUJOS TÉCNICOS

SHP-TS




SHP-TS	25W	50W	70W	100W	150W	250W	400W
L	156	156	156	211	211	260	292
D	39	39	39	48	48	48	48

Survival Curve: SHP-TS Super 150-400W



Lumen Maintenance curve SHP-TS Super 150-400W



SYLVANIA

SHP-TS Super
SHP-TS 250W E40 SLV
0020713

